

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/049/2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 2

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ INSTYTUTU PSYCHOLOGII KATOLICKIEGO UNIwersytetu LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli biurowych wraz z wniesieniem oraz ich montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. piwnica budynku Collegium Norwidianum pokój CN-P02 i P03.
2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w celu uściślenia szczegółów w zakresie wykonania mebli, dokonania dokładnego pomiaru, uzgodnienia kolorów płyt meblowych i/lub tapicerek.
3. Meble powinny swoim charakterem, estetyką i funkcjonalnością nawiązywać do już istniejącego wyposażenia.

LP.	RODZAJ MEBLI ORAZ SZCZEGÓŁOWY OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ	PARAMETRY OFEROWANE	ILOŚĆ SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN)	STAWKA PODATKU VAT (%)	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (PLN) (= 5x6)	WARTOŚĆ NETTO (PLN) (= 4x5)	WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) (= 4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biurko komputerowe wraz z kontenerem - biurko wraz z kontenerem wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem, - gęstość płyty co najmniej 660 kg/m ³ , - wszystkie obrzeża biurka i kontenera oklejone ABS o gr. 2mm, - blat biurka o gr. 36 mm pokryty laminatem HPL o gr. min. 0,8mm., - blat biurka wyokrąglony od frontu, - blenda wykonana z płyty o gr. 18mm, - częścią biurka jest kontener o szerokości	Nazwa/Typ/Model:	1					

Dział Zamówień Publicznych

	400mm, - kontener wykonany w całości z płyty o gr. 18mm, - kontener posiada 3 szuflady metalowe na prowadnicach teleskopowych samodomykających się, - po drugiej stronie biurka wbudowana półkę na komputer szerokości 250mm, - półka na komputer bez pleców i z otworami wentylacyjnymi w ścianie wewnętrznej, - kolor płyty czarny, - biurko musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie +/-30mm, - uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym typu WMN 2145 chrom/satyna, - biurko musi posiadać półkę na klawiaturę typu WKS-20 na prowadnicach kulkowych samodomykających się, - wymiary biurka (szer/gł/wys): 1800x800x750mm	Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok							
2	Biurko z miejscem na jednostkę komputerową - biurko wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1potwierdzonej certyfikatem, - gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, - wszystkie obrzeża biurka i kontenera oklejone ABS o gr. 2mm, - blat biurka o gr. 36 mm pokryty laminatem HPL o gr. min. 0,8mm., - blat biurka wyokrąglony od frontu, - pozostałe elementy z płyty o gr. min. 28mm, - biurko musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie +/-30mm, - biurko posiada wbudowaną półkę na	<u>Nazwa/Typ/Model:</u> Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)	1						

Dział Zamówień Publicznych

	komputer, - półka na komputer bez pleców i z otworami wentylacyjnymi w ścianie wewnętrznej, - kolor płyty czarny, - wymiary biurka (szer/gł/wys): 2100x800x750mm, - łącznie dwa stanowiska komputerowe. <i>Przed realizacją wymagany bezwzględny pomiar pomieszczenia. Między biurkami jest filar, do którego trzeba dostosować blat.</i>	 Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok						
3	Ciąg biurek z miejscami na jednostkę komputerową - biurko wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem, - gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, - wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm, - blat biurka o grubości 36mm pokryty laminatem HPL o gr. min. 0,8mm. - blat biurka wyokrąglony od frontu, - pozostałe elementy z płyty o gr. min. 28mm, - biurko posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie +/-30mm, - biurko posiada wbudowaną półkę na komputer, - półka bez pleców i z otworami wentylacyjnymi w ścianie wewnętrznej, - kolor płyty czarny, - wymiary biurka (szer/gł/wys): 5500x800x750mm. - łącznie pięć stanowisk komputerowych. <i>Przed realizacją wymagany bezwzględny pomiar pomieszczenia. Między biurkami jest filar, do którego trzeba dostosować blat.</i>	Nazwa/Typ/Model: Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych	1					

Dział Zamówień Publicznych

		wymagań ujętych w kolumnie obok						
4	Fotel biurowy - fotel wyposażone w ergonomiczny mechanizm synchroniczny pozwalający na tzw. „dynamiczne siedzenie”, regulowane podłokietniki, oparcie i siedzisko, - fotel powinien posiadać amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 45-56,5 cm, - podstawa fotela pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego – konstrukcja bazy w całości nylonowa, bez szkieletu metalowego, wytrzymałość min 602 kg nacisku), - tapicerka siedziska i oparcia wykonana z tkanina w której min. 95% składu tkaniny stanowi wełna, - tapicerka posiadająca odporność na ścieranie minimum 60.000 cykli Martindale, - tapicerka posiadająca odporność na peeling - 5 (certyfikat ISO - tapicerka trudnopalna i odporna na odbarwienia pod wpływem światła, - fotel powinien posiadać mechanizm Synchro SL - Tec lub równoważny, , gwarantujące skoordynowanie ruchów użytkownika z siedziskiem i gwarantujące podparcie pleców użytkownika w każdej pozycji, ruchoma część lędźwiowa, - możliwość blokowania wybranej pozycji wychylenia oparcia i siedziska za pomocą dźwigni umieszczonej pod siedziskiem, - dodatkowa funkcja Anti-Shock, - fotel powinien posiadać regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego oraz możliwość dodatkowego pochylecia, synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od	Nazwa/Typ/Model: Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok	6					

Dział Zamówień Publicznych

ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu, - kółka fotela powinny być podwójne, łączone kółka do powierzchni miękkich Ø 65 mm, wyposażone w mechanizm automatycznego hamowania bez obciążenia, - siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 50mm (sanki), - siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU, trudnopalna, o gęstości 81 kg/m³ (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia), - szkielet siedziska wykonany z 8 warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, - oparcie fotela powinno posiadać siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości, - szkielet oparcia wykonany z 9 warstwowej sklejki bukowej o grubości 13 mm, - oparcie fotela powinno być wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy, - plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU, trudnopalną, o gęstości 77 kg/m³ (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy, - fotel powinien być wyposażony w czarne podłokietniki wykonane z tworzywa							
--	--	--	--	--	--	--	--

Dział Zamówień Publicznych

	sztucznego. Możliwość regulacji ich położenia w trzech płaszczyznach: góra-dół: umożliwia prawidłowe ułożenie przedramienia pod kątem 90 stopni do tułowia; zakres regulacji: przód – tył: pozwala na wysunięcie nakładek podłokietników w celu dopasowania ich długości do długości przedramienia; kąt położenia nakładek: ustawienie nakładek w pozycji do wewnątrz lub na zewnątrz, wysokość 75mm z nakładką, - Wymiary fotela: wysokość całkowita – 990 – 1180mm szerokość siedziska – 500mm głębokość siedziska – 380-440mm wysokość podłokietników – 190-260mm szerokość całkowita – 700mm wysokość oparcia - 520mm <i>Krzesło spełnia powinno posiadać normę określającą obrotowe krzesła biurowe PN EN 1535-1,2,3 lub równoważną.</i> Wymagany przez Zamawiającego okres 5 letniej gwarancji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancji.						
5	Kontener - kontener wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem, - gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, - wszystkie obrzeża kontenera oklejone ABS o gr. 2mm, - blat kontenera o grubości min. 28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu osiągnięcia wymaganej grubości, - pozostałe elementy o grubości min. 18mm, - kontener posiada 3 szuflady zamykane na zamek centralny z dwoma kluczami w tym	Nazwa/Typ/Model:	8				

Dział Zamówień Publicznych

	jeden łamany, - szuflady kontenera metalowe na prowadnicach teleskopowych samodomykających się, - kontener na kółkach z hamulcami i oponką gumową, - uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym, - kolor płyty czarny, - łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej), - zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia, - nie dopuszcza się korpusu klejonego, - wymiary (szer./gł./wys.): 450x450x600mm.	Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok						
6	Szafka biurowa stojąca - szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem, - gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, - wszystkie obrzeża szafy oklejone ABS o gr. 2mm, - korpus szafy oraz drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, - wieniec dolny o grubości min. 28mm, - blat o grubości min. 36mm pokryty laminatem HPL o gr. min. 0,8mm. - blat wyokrąglony od frontu, - plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów, - szafa posadowiona na cokole, - szafa posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-30mm, - zawiasy w drzwiach co najmniej 2 na jedno	Nazwa/Typ/Model:	1					

Dział Zamówień Publicznych

	skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się, - uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym, - kolor płyty czarny, - w szafie zamontowana półka o grubości min. 22mm w sposób zapobiegający jej przypadkowemu wypadnięciu, - łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej), - zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia, - wymiary (szer/gł/wys): 900x400x750mm.	Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok						
7	Szafka wisząca - szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem, - gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, - wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm, - szafka wykonana z płyty o gr. 18mm oprócz wieńca dolnego i górnego wykonanych z płyty o gr. min. 28mm, - plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów, - szafka powieszona na szynie, - szafka posiada 2 półki o grubości min. 22mm zamontowane w sposób zapobiegający jej przypadkowemu wypadnięciu, - zawiasy w drzwiach co najmniej 2 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się, - uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze	Nazwa/Typ/Model: Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) 	1					

Dział Zamówień Publicznych

	chromowanym lub satynowym, - łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej), - zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia, - kolor płyty czarny, - wymiary(szer/gł/wys): 90x300x700mm.	 Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok						
8	Szafka wisząca otwarta - szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem, - gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, - wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm, - szafka wykonana z płyty o gr. 18mm oprócz wieńca dolnego i górnego wykonanych z płyty o gr. min. 28mm, - plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów, - szafka powieszona na szynie, - w szafce 3 przestrzenie segregatorowe, - szafka musi posiadać 2 półki o grubości min. 22mm, zamontowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu, - łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej), - zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia, - kolor płyty czarny, - wymiary (szer/gł/wys): 700x300x1050mm.	Nazwa/Typ/Model: Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok	1					

Dział Zamówień Publicznych

	Przed realizacją wymagany bezwzględny pomiar pomieszczenia. W pomieszczeniu znajduje się filar, do którego należy dostosować szafki.							
9	Szafka wisząca otwarta - szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem, - gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, - wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm, - szafka wykonana z płyty o gr. 18mm oprócz wieńca dolnego i górnego wykonanych z płyty o gr. min. 28mm, - plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów, - szafka powieszona na szynie, - w szafce 3 przestrzenie segregatorowe, - szafka musi posiadać 2 półki o grubości min. 22mm, zamontowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu, - łączenia elementów korpusu za pomocą łącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej), - zastosowanie łącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia, - kolor płyty czarny, - wymiary (szer/gł/wys): 800x300x1050mm. Przed realizacją wymagany bezwzględny pomiar pomieszczenia. W pomieszczeniu znajduje się filar, do którego należy dostosować szafki.	Nazwa/Typ/Model: Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok	2					
	Szafka wisząca otwarta							

Dział Zamówień Publicznych

10	- szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem, - gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, - wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm, - szafka wykonana z płyty o gr. 18mm oprócz wieńca dolnego i górnego wykonanych z płyty o gr. min. 28mm, - plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów, - szafka powieszona na szynie, - w szafce 4 przestrzenie segregatorowe, - szafka musi posiadać 3 półki o grubości min. 22mm, zamontowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu, - łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej), - zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia, - kolor płyty czarny, - wymiary (szer/gł/wys): 800x300x1410mm. <i>Przed realizacją wymagany bezwzględny pomiar pomieszczenia. W pomieszczeniu znajduje się filar, do którego należy dostosować szafki.</i>	Nazwa/Typ/Model: Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok	5					
11	Szafka wisząca otwarta - szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem, - gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, - wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm, - szafka wykonana z płyty o gr. 18mm oprócz wieńca dolnego i	Nazwa/Typ/Model:	2					

Dział Zamówień Publicznych

	górnego wykonanych z płyty o gr. min. 28mm, - plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów, - szafka powieszona na szynie, - w szafce 4 przestrzenie segregatorowe, - szafka musi posiadać 3 półki o grubości min. 22mm, zamontowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu, - łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej), - zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia, - kolor płyty czarny, - wymiary (szer/gł/wys): 900x300x1410mm. <i>Przed realizacją wymagany bezwzględny pomiar pomieszczenia. W pomieszczeniu znajduje się filar, do którego należy dostosować szafki.</i>	 Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok							
12	Szafka wisząca otwarta - szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem, - gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, - wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm, - szafka wykonana z płyty o gr. 18mm oprócz wieńca dolnego i górnego wykonanych z płyty o gr. min. 28mm, - plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów, - szafka powieszona na szynie, - w szafce 4 przestrzenie segregatorowe,	Nazwa/Typ/Model: Dane teleadresowe punktu serwisowego	1						

Dział Zamówień Publicznych

	- szafka musi posiadać 3 półki o grubości min. 22mm, zamontowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu, - łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej), - zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia, - kolor płyty czarny, - wymiary (szer/gł/wys): 1000x300x1410mm. <i>Przed realizacją wymagany bezwzględny pomiar pomieszczenia. W pomieszczeniu znajduje się filar, do którego należy dostosować szafki.</i>	(adres, nr telefonu, faksu, e-mail) Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok							
13	Stół z regulacją wysokości - stół musi posiadać zakres regulacji: 620 – 1270 mm, wyposażony w 2 belki łączące z profilu 40x25mm, - stół musi posiadać 2 kolumny DL16 podnoszące światowego lidera w produkcji elementów siłowych LINAK, w każdej z kolumn zintegrowany napęd z szeregiem zabezpieczeń, skrzynka kontrolna nadzorująca synchroniczną pracę kolumn, - stelaż stołu posiada funkcję miękkiego startu i zatrzymania oraz cichą i płynną pracę siłowników, - stół wyposażony w sterownik umożliwiający zapamiętanie trzech położeń wysokości blatu oraz w system antykolizyjny, przy podnoszeniu po napotkaniu przeszkody (np. otwarte okno) - blat samoczynnie się zatrzymuje i cofa o parę cm. Dopuszczalne obciążenie na 1 nogę to	<u>Nazwa/Typ/Model:</u> Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) 	1						

Dział Zamówień Publicznych

	min. 80 kg, prędkość podnoszenia 38mm/s. Pobór mocy w spoczynku 0,1W, - stelaż stołu malowany dwukrotnie farbą proszkową na kolor czarny RAL 9005., - stopa typu „T”, - możliwość indywidualnego programowania zakresu pracy, siły czujnika antykolizyjnego, - blat stołu o grubości 36mm pokryty laminatem HPL o gr. min. 0,8mm, - blat wyokrąglony od frontu, - wszystkie obrzeża stołu oklejone ABS o gr. 2mm, - kolor blatu czarny, - wymiary: 1400x800x620-1270mm.	 Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok						
14	Stół z regulacją wysokości - stół musi posiadać zakres regulacji: 620 – 1270 mm, wyposażony w 2 belki łączące z profilu 40x25mm, - stół musi posiadać 2 kolumny DL16 podnoszące światowego lidera w produkcji elementów siłowych LINAK, w każdej z kolumn zintegrowany napęd z szeregiem zabezpieczeń, skrzynka kontrolna nadzorująca synchroniczną pracę kolumn, - stelaż stołu posiada funkcję miękkiego startu i zatrzymania oraz cichą i płynną pracę siłowników, - stół wyposażony w sterownik umożliwiający zapamiętanie trzech położeń wysokości blatu oraz w system antykolizyjny, przy podnoszeniu po napotkaniu przeszkody (np. otwarte okno) - blat samoczynnie się zatrzymuje i cofa o parę cm. Dopuszczalne obciążenie na 1 nogę to min. 80 kg, prędkość podnoszenia 38mm/s. Pobór mocy w spoczynku 0,1W, - stelaż stołu malowany dwukrotnie farbą proszkową na kolor czarny RAL 9005.,	 Nazwa/Typ/Model: Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) 	2					

Dział Zamówień Publicznych

	- stopa typu „T”, - możliwość indywidualnego programowania zakresu pracy, siły czujnika antykolizyjnego, - blat stołu o grubości 36mm pokryty laminatem HPL o gr. min. 0,8mm, - blat wyokrąglony od frontu, - wszystkie obrzeża stołu oklejone ABS o gr. 2mm, - kolor blatu czarny, - wymiary: 1800x800x620-1270mm.	 Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok						
15	Zabudowa szaf biurowych z drzwiami przesuwными - zabudowa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem, - gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³, - wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm, - wieniec dolny i górny z płyty o gr. min. 28mm, nie dopuszcza się skręcania płyt w celu uzyskania wymaganej grubości, - pozostałe elementy o grubości min. 18mm, - plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów, - drzwi przesuwne zamontowane na systemie sevrall z podwójnym torem, - system posiada dolny i górny wózek łożyskowany kulkowo, - drzwi w ramie aluminiowej, - uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym, - kolor płyty czarny, - w szafie należy uwzględnić półki na segregatory, - łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na	Nazwa/Typ/Model: Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok	1					

Dział Zamówień Publicznych

zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej), - zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia, - wymiary zabudowy (szer/gł/wys): 2700x450x2700mm. <i>Przed realizacją wymagany bezwzględny pomiar pomieszczenia.</i>								
RAZEM							netto	brutto